



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

1 化学品及企业标识

· 产品识别者

· 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Lotpaste SP2200D TSC305**

Lotpaste SP2200D TSC307

· 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。

· 物质或混合物的用途 钎焊合金

· 安全技术说明书内供应商详细信息

· 企业名称:

Stannol GmbH & Co. KG
Haberstrasse 24
D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de

· 可获取更多资料的部门: Product Safety Department

· 紧急联系电话号码: 8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

灰色, 浆状的, 吸入可能有害。造成严重眼损伤。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

· GHS危险性类别

急性毒性(吸入) 第5类

H333 吸入可能有害

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类 H318 造成严重眼损伤

对水环境的危害(急性) 第1类 H400 对水生生物毒性极大

对水环境的危害(慢性) 第1类 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

· 标签要素

· GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 象形图



GHS05 GHS09

· 警示词 危险

· 标签上辨别危险的成份:

己基卡必醇 (2 - 9 %)

Diisooctylamin (≤ 1 %)

· 危险性说明

吸入可能有害

造成严重眼损伤

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

· 防范说明

· 预防措施

避免释放到环境中

戴防护手套/防护眼罩/防护面具

· 事故响应

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

立即呼叫急救中心/医生

收集溢出物

· 废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 1 页继续)

- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

· 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

CAS: 7440-31-5	锡 tin	50 - 90%
CAS: 112-59-4	己基卡必醇 2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 急性毒性(经皮肤) 第4类, H312	2 - 9%
	komplexes Gemisch aus chinesischem Balsamharz, nachreagiert mit Acrylsäure 对水环境的危害(慢性) 第4类, H413	2 - 9%
CAS: 7440-22-4	银 Silver (Powder <0.0001mm) 对水环境的危害(急性) 第1类, H400 (M=1000); 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410 (M=100)	0.2 - 5%
CAS: 7440-50-8	铜 Copper, powder (< 0.9 mm) 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	≤ 1%
	Diisooctylamin 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331 生殖毒性 第1B类, H360 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410 急性毒性(经口) 第4类, H302	≤ 1%
CAS: 61788-95-2	氢化牛脂烷基二甲胺 Amine, (hydrierte Talg-alkyl)dimethyl- 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	≤ 1%

4 急救措施

· 应急措施要领

- 吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- 皮肤接触: 一般的产品不会刺激皮肤.
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后咨询医生.
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生.
- 给医生的资料:
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5 消防措施

· 灭火方法

- 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- 特别危险性 无相关详细资料.

(在 3 页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 2 页继续)

- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- 保护措施
确保有足够的通风装置
穿上保护衣物.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
使用中和剂.
根据第 13 条条款弃置受污染物.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- 有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
- 储存分类: 10
- 具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分
CAS: 7440-31-5 锡
PEL (TW) PC-TWA: 2 mg/m³
and its inorganic compounds (as Sn)
CAS: 7440-22-4 银
PEL (TW) PC-TWA: 0.01 mg/m³
metal dust, soluble compounds and fume (as Ag)
CAS: 7440-50-8 铜
OEL (CN) PC-TWA: 1* 0.2** mg/m³
*铜尘, **铜烟
PEL (TW) PC-TWA: 0.2* 1** mg/m³
*fume **dust and mist
- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 4 页继续)
CN



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 3 页继续)

- 泄漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施:
远离食品、饮料和饲料。
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
避免和眼睛接触。
避免和眼睛及皮肤接触。
- 呼吸系统防护:
如果房间的通风状况良好便不需要。
如果在通风不足的情况下请使用适当的呼吸保护装置。
过滤器 A/ P2
- 手防护:



保护手套

耐溶剂手套

橡胶手套

合成橡胶手套

为了避免皮肤问题, 请尽量减少使用手套的次数。

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

按照 EN 16523-1:2015 部分计算出的渗透时间是未经实际试验的, 所以建议配带手套的最长时间应为渗透时间的 50%

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护: 安全眼镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 浆状的

颜色: 灰色

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定。

· pH值: 未决定。

· 条件的更改

熔点: 未确定的

沸点/初沸点和沸程: 259 °C

· 闪点: > 100 °C

· 可燃性(固体、气体): 不适用的

· 分解温度: 未决定。

· 点火温度: 该产品是不自燃的

· 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

(在 5 页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 4 页继续)

- **爆炸极限:**
 - 较低: 未决定.
 - 较高: 未决定.
- **蒸气压 在 50 °C:** < 1,100 hPa
- **密度:** 未决定的
- **相对密度** 未决定.
- **蒸气密度** 未决定.
- **蒸发速率** 未决定.
- **溶解性**
 - 水: 不能拌和的或难以拌和
- **n-辛醇/水分配系数:** 未决定.
- **黏性:**
 - 动态: 未决定.
 - 运动学的 在 40 °C: > 20.5 mm²/s
- **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- **反应性** 无相关详细资料。
- **稳定性**
- **热分解/要避免的情况:** 如果遵照规格使用则不会分解.
- **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- **应避免的条件** 无相关详细资料。
- **不相容的物质:** 无相关详细资料。
- **危险的分解产物:** 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- **对毒性学影响的信息**
- **急性毒性:**
- **与分类相关的 LD/ LC50 值:**
 - **CAS: 112-59-4 己基卡必醇**
 - 口腔 LD50 4,920 mg/kg (rat)
 - 皮肤 LD50 1,500 mg/kg (rabbit)
- **主要的刺激性影响:**
- **皮肤:** 没有刺激性影响.
- **在眼睛上面:** 强烈的刺激性和造成严重伤害眼睛的危险.
- **致敏作用:** 没有已知的敏化影响.
- **更多毒物的资料:**
 - 根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:
刺激性的

12 生态学信息

- **生态毒性**
- **水生毒性:** 无相关详细资料。
- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **环境系统习性:**
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。

(在 6 页继续)
CN



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 5 页继续)

- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有剧毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
水危害级别 3 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是极其危害的
即使是少量., 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠.
即使是极其少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险.
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害.
对水中的有机物有剧毒.
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 不能被清洁的包装材料要采用象产品一样的方法来丢弃.

14 运输信息

- 联合国危险货物编号(UN号)
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无效
- UN适当装船名
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无效
- 运输危险等级
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- 级别 无效
- 包装组别
- ADR, IMDG, IATA 无效
- 环境危害 不适用的
- 用户特别预防措施 不适用的
- MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件
书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 不适用的
- UN "标准规定": 无效

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。
- 危险化学品安全管理条例
- 危险化学品目录
没有列出成份

(在 7 页继续)
CN



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 6 页继续)

- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
- 新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录

CAS: 7440-31-5 锡

CAS: 112-59-4 己基卡必醇

komplexes Gemisch aus chinesischem Balsamharz, nachreagiert mit Acrylsäure

CAS: 7440-50-8 铜

Diisooctylamin

CAS: 61788-95-2 氢化牛脂烷基二甲胺

CAS: 3234-02-4 2,3-二溴-2-丁烯-1,4-二醇

CAS: 128-37-0 2,6-二叔丁基对甲基苯酚

- **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 象形图



GHS05 GHS09

- **警示词** 危险

· 标签上辨别危险的成份:

己基卡必醇 (2 - 9 %)

Diisooctylamin (≤ 1 %)

· 危险性说明

吸入可能有害

造成严重眼损伤

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

· 防范说明

· 预防措施

避免释放到环境中

戴防护手套/防护眼罩/防护面具

· 事故响应

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

立即呼叫急救中心/医生

收集溢出物

· 废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识。然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

- **发行 SDS 的部门:** Abteilung Produktsicherheit

- **联络:** Hr. Dörr

· 缩写:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(在 8 页继续)

CN



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.06.17

版本序号: 1.5

在 2024.06.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Lotpaste SP2200D TSC305
Lotpaste SP2200D TSC0307

(在 7 页继续)

急性毒性(经皮肤) 第3类: Acute toxicity – Category 3
急性毒性(经皮肤) 第4类: Acute toxicity – Category 4
急性毒性(吸入) 第5类: Acute toxicity – Category 5
皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
生殖毒性 第1B类: Reproductive toxicity – Category 1B
对水环境的危害(急性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
对水环境的危害(慢性) 第4类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 4

CN